



Kod produktu: F 0050 HPPF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	25.000
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	1.500
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	3.1
Temp. wlotowa [°C]	100

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP PF; 25 m <sup>3</sup> /min; 45 bar F 0050 HPPF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP PF; 25 m<sup>3</sup>/min; 45 bar

Wersja PF stanowi efektywny **filtr pośredni**, zdolny do usuwania cieczy, olejów oraz mniejszych cząstek stałych. Pracuje z dokładnością **do 0,1 mikrona**, dzięki czemu idealnie zabezpiecza układ przed przeciążeniem dokładniejszych filtrów HF i CF.

#### Dlaczego warto wybrać PF:

- wysoka wydajność przy zachowaniu **niskiego oporu przepływu**,
- skuteczność w ochronie systemów sprężonego powietrza przed olejami i kondensatem,
- **obudowa przystosowana do pracy pod ciśnieniem 45 bar**,
- znajduje zastosowanie jako **drugi stopień filtracji** za filtrem QF.

To wszechstronny wybór dla firm szukających równowagi między skutecznością a kosztami eksploatacyjnymi.