Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP PF; 25 m3/min; 45 bar



**Kod produktu: F 0050 HPPF**

| | |
|---|---|
| Gradacja filtra | PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia |
| Wydajność [l/min] | 25.000 |
| Wydajność [m3/min] | 1.500 |
| Ciśnienie [bar] | 40 |
| Ciśnienie max [bar] | 45 |
| Przyłącze [BSP] | 1" |
| Waga [kg] | 3.1 |
| Temp. wlotowa [°C] | 100 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP PF; 25 m3/min; 45 bar**<br>**F 0050 HPPF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP PF; 25 m³/min; 45 bar

Wersja PF stanowi efektywny **filtr pośredni**, zdolny do usuwania cieczy, olejów oraz mniejszych cząstek stałych. Pracuje z dokładnością **do 0,1 mikrona**, dzięki czemu idealnie zabezpiecza układ przed przeciążeniem dokładniejszych filtrów HF i CF.

**Dlaczego warto wybrać PF:**

- wysoka wydajność przy zachowaniu **niskiego oporu przepływu**,
- skuteczność w ochronie systemów sprężonego powietrza przed olejami i kondensatem,
- **obudowa przystosowana do pracy pod ciśnieniem 45 bar,**
- znajduje zastosowanie jako **drugi stopień filtracji** za filtrem QF.

To wszechstronny wybór dla firm szukających równowagi między skutecznością a kosztami eksploatacyjnymi.