

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP PF; 41,67 m<sup>3</sup>/min; 45 bar



Kod produktu: F 0080 HPPF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Wydajność [l/min]	41.667
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	2.500
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	1"½
Waga [kg]	3.3
Temp. wlotowa [°C]	100

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP PF; 41,67 m <sup>3</sup> /min; 45 bar F 0080 HPPF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP PF; 41,67 m<sup>3</sup>/min; 45 bar

PF to filtr **średniego stopnia dokładności**, przeznaczony do skutecznego zatrzymywania mniejszych cząstek oleju, wody oraz stałych zanieczyszczeń. Stosowany zazwyczaj po filtrze QF, stanowi ważny etap ochrony dokładniejszych filtrów HF i CF.

#### Dlaczego warto:

- skuteczność filtracji **do 0,1 mikrona**,
- chroni pozostałe komponenty instalacji pneumatycznej,
- **konstrukcja o wysokiej odporności** na ciśnienie robocze (do 45 bar),
- idealny do zastosowań w zakładach produkcyjnych i energetyce.

Pozwala na znaczne wydłużenie żywotności kolejnych elementów filtracyjnych w systemie.