Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP PF; 41,67 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0080 HPPF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**41.667**
Wydajność [m3/min]	**2.500**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**1”½**
Waga [kg]	**3.3**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP PF; 41,67 m3/min; 45 bar **F 0080 HPPF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP PF; 41,67 m³/min; 45 bar

PF to filtr **średniego stopnia dokładności,** przeznaczony do skutecznego zatrzymywania mniejszych cząstek oleju, wody oraz stałych zanieczyszczeń. Stosowany zazwyczaj po filtrze QF, stanowi ważny etap ochrony dokładniejszych filtrów HF i CF.

Dlaczego warto:

- skuteczność filtracji **do 0,1 mikrona**,
- chroni pozostałe komponenty instalacji pneumatycznej,
- **konstrukcja o wysokiej odporności** na ciśnienie robocze (do 45 bar),
- idealny do zastosowań w zakładach produkcyjnych i energetyce.

Pozwala na znaczne wydłużenie żywotności kolejnych elementów filtracyjnych w systemie.