

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP HF; 1,8 m<sup>3</sup>/min; 45 bar



Kod produktu: F 0004 HPHF

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Wydajność [l/min]	1.800
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	108
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	3/8"
Waga [kg]	1.35
Temp. wlotowa [°C]	100

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP HF; 1,8 m<sup>3</sup>/min; 45 bar  
F 0004 HPHF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0004 HP HF

Wydajność: **1,8 m<sup>3</sup>/min**

Ciśnienie maksymalne: **45 bar**

**Typ filtracji:** HF – wysokowydajna filtracja cząstek stałych i oleju (do **0,01 µm / 0,01 mg/m<sup>3</sup>**)

Model HF to zaawansowany **filtr koalescencyjny**, który skutecznie usuwa z powietrza bardzo drobne cząstki oleju i zanieczyszczenia stałe.

Dzięki zastosowaniu filtracji przez zderzenie i koalescencję, doskonale sprawdza się w systemach wymagających wysokiej czystości powietrza oraz jako **filtr poprzedzający filtr CF** w końcowym etapie uzdatniania powietrza.