Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP HF; 1,8 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0004 HPHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**1.800**
Wydajność [m3/min]	**108**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**⅜”**
Waga [kg]	**1.35**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP HF; 1,8 m3/min; 45 bar **F 0004 HPHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0004 HP HF

Wydajność: **1,8 m³/min**
Ciśnienie maksymalne: **45 bar**
Typ filtracji: HF – wysokowydajna filtracja cząstek stałych i oleju (**do 0,01 µm / 0,01 mg/m³**)

Model HF to zaawansowany **filtr koalescencyjny,** który skutecznie usuwa z powietrza bardzo drobne cząstki oleju i zanieczyszczenia stałe.
Dzięki zastosowaniu filtracji przez zderzenie i koalescencję, doskonale sprawdza się w systemach wymagających wysokiej czystości powietrza oraz jako **filtr poprzedzający filtr CF** w końcowym etapie uzdatniania powietrza.