Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP HF; 3,6 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0008 HPHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**3.600**
Wydajność [m3/min]	**216**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**½”**
Waga [kg]	**1.4**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP HF; 3,6 m3/min; 45 bar **F 0008 HPHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0008 HP HF

Wydajność: **3,6 m³/min**
Ciśnienie maksymalne: **45 bar**
Rodzaj filtracji: HF – dokładna filtracja cząstek i oleju

Model HF to **filtr koalescencyjny o wysokiej skuteczności,** przeznaczony do usuwania cząstek stałych i aerozoli oleju **do poziomu 0,01 µm / 0,01 mg/m³.**
Stosowany jako **główna bariera ochronna** dla układów sprężonego powietrza, zabezpiecza zawory, siłowniki i urządzenia końcowe przed zanieczyszczeniami, a jednocześnie przygotowuje powietrze do dalszej filtracji – np. w filtrze CF.
Niezastąpiony w aplikacjach przemysłowych, gdzie wymagana jest stabilna, czysta i sucha instalacja pod wysokim ciśnieniem.