Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP HF; 7,2 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0016 HPHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**7.200**
Wydajność [m3/min]	**432**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**¾”**
Waga [kg]	**1.5**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP HF; 7,2 m3/min; 45 bar **F 0016 HPHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP HF; 7,2 m³/min; 45 bar

Filtr HF w wersji HP to wysokosprawna **jednostka koalescencyjna,** przeznaczona do usuwania bardzo drobnych cząstek stałych oraz aerozoli oleju i wody. Dzięki zaawansowanemu wkładowi filtracyjnemu zatrzymuje zanieczyszczenia do poziomu **0,01 mikrona,** zapewniając wyjątkowo czyste medium.

Dlaczego warto:

- niezwykle skuteczny przy usuwaniu mikrokropelek cieczy,
- zoptymalizowana konstrukcja **minimalizuje spadki ciśnienia**,
- dedykowany do najbardziej wymagających aplikacji, takich jak zasilanie urządzeń precyzyjnych czy procesy sterylne.

Stosowany zazwyczaj przed filtrem CF, a także jako końcowy element systemu w aplikacjach nie wymagających usuwania zapachów i oparów.