Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP HF; 25 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0050 HPHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**25.000**
Wydajność [m3/min]	**1.500**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**3.1**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP HF; 25 m3/min; 45 bar **F 0050 HPHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0050 HP HF; 25 m³/min; 45 bar

Filtr HF to zaawansowane technologicznie rozwiązanie przeznaczone **do wysokowydajnej filtracji** aerozoli olejowych, wody i bardzo drobnych cząstek stałych (nawet do **0,01 mikrona**). Wysoka jakość filtracji pozwala osiągnąć klasę czystości powietrza spełniającą najbardziej restrykcyjne wymagania.

Główne cechy:

- **skuteczność filtracji:** 0,01 mikrona / 0,01 mg/m³ oleju,
- doskonały wybór jako **końcowy filtr** przed filtrem z węglem aktywnym (CF),
- odporność konstrukcyjna na ciśnienie **do 45 bar,**
- wysoka efektywność dzięki technologii koalescencji i **niskim spadkom ciśnienia**.

Zalecany do systemów, gdzie konieczna jest precyzyjna i bezpieczna filtracja pod wysokim ciśnieniem.