Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP HF; 41,67 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0080 HPHF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**41.667**
Wydajność [m3/min]	**2.500**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**1”½**
Waga [kg]	**3.3**
Temp. wlotowa [°C]	**100**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP HF; 41,67 m3/min; 45 bar **F 0080 HPHF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP HF; 41,67 m³/min; 45 bar

Model HF to wysokosprawny **filtr koalescencyjny,** przeznaczony do usuwania cząstek stałych oraz mikroskopijnych kropli cieczy i oleju. Zapewnia powietrze o klasie czystości **do 0,01 mikrona** – niezbędne w aplikacjach o wysokich wymaganiach technologicznych.

Specyfikacja zastosowania:

- **usuwa do 99,9999% drobin** cieczy i oleju (0,01 mg/m³),
- niskie opory przepływu nawet przy wysokim ciśnieniu (45 bar),
- montowany jako **przedostatni stopień filtracji**, np. przed filtrem CF,
- niezastąpiony w instalacjach z wymaganiami jakości powietrza ISO 8573-1 klasa 1–2.

Technologia koalescencji zapewnia skuteczne wytrącanie cieczy z powietrza sprężonego bez utraty przepustowości.