Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP CF; 1,8 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0004 HPCF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**1.800**
Wydajność [m3/min]	**108**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**⅜”**
Waga [kg]	**1.35**
Temp. wlotowa [°C]	**60**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0004 HP CF; 1,8 m3/min; 45 bar **F 0004 HPCF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0004 HP CF

Wydajność: **1,8 m³/min**
Ciśnienie maksymalne: **45 bar**
Typ filtracji: CF – **z węglem aktywnym**

Filtr **OMI F 0004 HP CF** należy do serii **wysokociśnieniowych filtrów** HP, zaprojektowanych do pracy w wymagających aplikacjach przemysłowych, gdzie ciśnienie robocze może dochodzić **do 45 bar**. Dzięki wyjątkowej odporności mechanicznej, model ten doskonale sprawdza się jako **ochrona wstępna** w instalacjach wysokociśnieniowych oraz jako **filtr końcowy** za osuszaczami adsorpcyjnymi.

Cechy charakterystyczne:

- **Seria HP** – konstrukcja przystosowana do pracy przy ciśnieniach do 45 bar;
- Stopień filtracji CF – **filtr z węglem aktywnym**, skutecznie usuwa olejowe opary i zapachy;
- Zastosowanie – idealny tam, gdzie wymagana jest bezzapachowa i czysta sprężarka powietrza, np. w branży spożywczej, farmaceutycznej lub przy malowaniu proszkowym;
- Budowa – solidna, **odporna na wysokie ciśnienia konstrukcja korpusu**, zapewniająca długą żywotność i bezpieczeństwo eksploatacji.
- Ten model powinien być stosowany **po filtrze PF lub HF**, aby osiągnąć pełną skuteczność adsorpcji – zgodnie z zasadą filtracji wielostopniowej.