Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP CF; 3,6 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0008 HPCF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**3.600**
Wydajność [m3/min]	**216**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**½”**
Waga [kg]	**1.4**
Temp. wlotowa [°C]	**60**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP CF; 3,6 m3/min; 45 bar **F 0008 HPCF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0008 HP CF

Wydajność: **3,6 m³/min**
Ciśnienie maksymalne: **45 bar**
Rodzaj filtracji: CF – **filtr z węglem aktywnym**

Filtr CF serii HP to doskonały wybór **w końcowym etapie** uzdatniania sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie istotne jest usunięcie oparów oleju oraz nieprzyjemnych zapachów.
Dzięki zastosowaniu warstwy **węgla aktywnego**, filtr skutecznie usuwa nawet najmniejsze pozostałości **po wcześniejszych etapach oczyszczania**.
Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest powietrze o najwyższej czystości i neutralnym zapachu.
Wymaga zastosowania filtra HF lub PF przed nim.