



Kod produktu: F 0008 HPCF

| Gradacja filtra                 | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wydajność [l/min]               | 3.600                          |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /min] | 216                            |
| Ciśnienie [bar]                 | 40                             |
| Ciśnienie max [bar]             | 45                             |
| Przyłącze [BSP]                 | 1/2"                           |
| Waga [kg]                       | 1.4                            |
| Temp. wlotowa [°C]              | 60                             |

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP CF; 3,6 m<sup>3</sup>/min; 45 bar  
F 0008 HPCF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0008 HP CF

Wydajność: **3,6 m<sup>3</sup>/min**

Ciśnienie maksymalne: **45 bar**

Rodzaj filtracji: CF - **filtr z węglem aktywnym**

Filtr CF serii HP to doskonały wybór **w końcowym etapie** uzdatniania sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie istotne jest usunięcie oparów oleju oraz nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki zastosowaniu warstwy **węgla aktywnego**, filtr skutecznie usuwa nawet najmniejsze pozostałości **po wcześniejszych etapach oczyszczania**.

Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest powietrze o najwyższej czystości i neutralnym zapachu.

Wymaga zastosowania filtra HF lub PF przed nim.