



Kod produktu: F 0008 HPCF

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	3.600
Wydajność [m ³ /min]	216
Ciśnienie [bar]	40
Ciśnienie max [bar]	45
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	1.4
Temp. wlotowa [°C]	60

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0008 HP CF; 3,6 m³/min; 45 bar
F 0008 HPCF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0008 HP CF

Wydajność: **3,6 m³/min**

Ciśnienie maksymalne: **45 bar**

Rodzaj filtracji: CF - **filtr z węglem aktywnym**

Filtr CF serii HP to doskonały wybór **w końcowym etapie** uzdatniania sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie istotne jest usunięcie oparów oleju oraz nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki zastosowaniu warstwy **węgla aktywnego**, filtr skutecznie usuwa nawet najmniejsze pozostałości **po wcześniejszych etapach oczyszczania**.

Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest powietrze o najwyższej czystości i neutralnym zapachu.

Wymaga zastosowania filtra HF lub PF przed nim.