



Kod produktu: F 0008 HPCF

| Gradacja filtra | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wydajność [l/min] | 3.600 |
| Wydajność [m ³ /min] | 216 |
| Ciśnienie [bar] | 40 |
| Ciśnienie max [bar] | 45 |
| Przyłącze [BSP] | 1/2" |
| Waga [kg] | 1.4 |
| Temp. wlotowa [°C] | 60 |

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F
0008 HP CF; 3,6 m³/min; 45 bar
F 0008 HPCF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0008 HP CF

Wydajność: **3,6 m³/min**

Ciśnienie maksymalne: **45 bar**

Rodzaj filtracji: CF - **filtr z węglem aktywnym**

Filtr CF serii HP to doskonały wybór **w końcowym etapie** uzdatniania sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie istotne jest usunięcie oparów oleju oraz nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki zastosowaniu warstwy **węgla aktywnego**, filtr skutecznie usuwa nawet najmniejsze pozostałości **po wcześniejszych etapach oczyszczania**.

Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest powietrze o najwyższej czystości i neutralnym zapachu.

Wymaga zastosowania filtra HF lub PF przed nim.