Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP CF; 7,2 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0016 HPCF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**7.200**
Wydajność [m3/min]	**4.32**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**¾”**
Waga [kg]	**1.5**
Temp. wlotowa [°C]	**60**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP CF; 7,2 m3/min; 45 bar **F 0016 HPCF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0016 HP CF; 7,2 m³/min; 45 bar

Filtr CF z serii HP to rozwiązanie stworzone do **końcowego etapu oczyszczania** sprężonego powietrza w instalacjach wysokociśnieniowych. Dzięki zastosowaniu **aktywnego węgla** o dużej powierzchni sorpcyjnej skutecznie eliminuje opary oleju, lotne związki organiczne oraz zapachy, **zapewniając powietrze idealnie czyste i bezwonne**.

Główne zalety:

- skuteczna adsorpcja pozostałości po wcześniejszych etapach filtracji,
- idealne rozwiązanie dla branż wymagających powietrza o najwyższej czystości (spożywcza, farmaceutyczna, elektroniczna),
- zaprojektowany do pracy w systemach do 45 bar.

Montaż: CF powinien być stosowany wyłącznie po filtrze PF lub HF, aby uniknąć zatkania **wkładu aktywnego węgla** przez cząstki oleju lub wody.