Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP CF; 41,67 m3/min; 45 bar



Kod produktu: F 0080 HPCF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**41.667**
Wydajność [m3/min]	**2.500**
Ciśnienie [bar]	**40**
Ciśnienie max [bar]	**45**
Przyłącze [BSP]	**1”½**
Waga [kg]	**3.3**
Temp. wlotowa [°C]	**60**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP CF; 41,67 m3/min; 45 bar **F 0080 HPCF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI, wysokociśnieniowy F 0080 HP CF; 41,67 m³/min; 45 bar

Wysokociśnieniowy filtr CF **z wkładem z węgla aktywowanego** to końcowy stopień uzdatniania sprężonego powietrza. Zapewnia usuwanie oparów oleju, zapachów oraz pozostałości gazowych poprzez proces adsorpcji. Jest szczególnie polecany tam, gdzie wymagana jest maksymalna czystość powietrza – w przemyśle spożywczym, chemicznym, elektronicznym czy medycznym.

Cechy wyróżniające:

- skuteczna eliminacja lotnych zanieczyszczeń i zapachów,
- wysoka jakość powietrza końcowego,
- przystosowany do pracy z ciśnieniem **do 45 bar,**
- element filtrujący wykonany z grubej warstwy aktywnego węgla.

Uwaga: Filtr CF powinien być zawsze poprzedzony filtrem HF lub PF, które wychwytują ciecz i olej w formie aerozolu.