Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 QF; 0,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF30QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**500**
Wydajność [m3/min]	**30**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**⅜"**
Waga [kg]	**0.6**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 QF; 0,5 m3/min; 16 bar **AF30QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 QF; 0,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF30 QF** to wysokiej jakości **filtr wstępny**, przeznaczony do zatrzymywania większych zanieczyszczeń stałych **(do 1 mikrona)**, a także cząstek oleju i emulsji obecnych w sprężonym powietrzu. Jego zadaniem jest **ochrona** kolejnych elementów układu pneumatycznego – takich jak osuszacze adsorpcyjne czy dokładniejsze filtry – przed nadmiernym obciążeniem i zanieczyszczeniem.

Model AF30 QF, przy przepustowości **0,5 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, doskonale sprawdza się w kompaktowych instalacjach sprężonego powietrza. Dzięki solidnej obudowie i wydajnej konstrukcji wkładu, filtr zapewnia skuteczną ochronę systemu oraz długą żywotność przy **minimalnym spadku ciśnienia**. Idealny jako pierwszy etap filtracji w każdej aplikacji przemysłowej wymagającej czystego powietrza.