Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF75 QF; 1,25 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF75QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**1250**
Wydajność [m3/min]	**75**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**¾"**
Waga [kg]	**1.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF75 QF; 1,25 m3/min; 16 bar **AF75QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF75 QF** to kompaktowy **filtr wstępny**, przeznaczony do usuwania cząstek stałych, emulsji oraz większych cząsteczek oleju ze sprężonego powietrza. Przy wydajności **do 1,25 m³/min** i ciśnieniu roboczym do **16 bar**, filtr ten stanowi pierwszą linię ochrony całego systemu pneumatycznego.

Najważniejsze cechy:

- **Gradacja QF** – przeznaczona do filtracji cząstek stałych ≥ 1 mikrona oraz cząstek olejowych.
- **Zastosowanie** – idealny jako filtr wstępny przed osuszaczami adsorpcyjnymi lub kolejnymi etapami filtracji.
- **Wytrzymała konstrukcja** – zapewnia niezawodność nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Model **AF75 QF** od **OMI** skutecznie chroni urządzenia końcowe i kolejne elementy instalacji, minimalizując ryzyko awarii oraz poprawiając jakość sprężonego powietrza już na wstępnym etapie uzdatniania.