Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 QF; 1,83 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF110QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**1833**
Wydajność [m3/min]	**110**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**¾"**
Waga [kg]	**1.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 QF; 1,83 m3/min; 16 bar **AF110QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 QF

Filtr QF stanowi **pierwszy etap uzdatniania** sprężonego powietrza w systemie **OMI**. Jego zadaniem jest zatrzymywanie **większych zanieczyszczeń stałych**, rdzy, pyłu oraz kondensatu wodnego, które mogą przedostać się z instalacji sprężarkowej. Dzięki wysokiemu przepływowi powietrza przy niskim oporze, filtr QF skutecznie zabezpiecza kolejne etapy filtracji, zwiększając żywotność filtrów precyzyjnych oraz osuszaczy.
Obudowa wykonana z trwałego stopu **aluminium**, wraz z opatentowanym systemem mocowania wkładu filtracyjnego, zapewnia **niezawodność oraz łatwość obsługi**. Jest to idealny wybór dla użytkowników poszukujących efektywnego filtra wstępnego do małych i średnich instalacji pneumatycznych.