Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 QF; 3,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF190QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**3167**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 QF; 3,17 m3/min; 16 bar **AF190QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 QF; 3,17 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 QF** to **filtr wstępny**, zaprojektowany do efektywnego usuwania cząstek stałych o wielkości **do 1 mikrona**, w tym emulsji i cząstek oleju. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej stanowi doskonałą pierwszą linię ochrony systemu sprężonego powietrza, zabezpieczając go przed zanieczyszczeniami. **Może również pełnić funkcję filtra końcoweg**o (post-filtra) dla suszarek adsorpcyjnych, gwarantując długotrwałą i niezawodną pracę całego układu.