# Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 QF; 4,33 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: AF260QF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **QF - Filtracja pyłu** |
| **Wydajność [l/min]** | **4333** |
| **Wydajność [m3/min]** | **260** |
| **Ciśnienie [bar]** | **7** |
| **Ciśnienie max [bar]** | **17** |
| **Przyłącze [BSP]** | **1"** |
| **Waga [kg]** | **2.1** |
| **Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1** | **3** |
| **Temp. wlotowa [°C]** | **20** |
| **Nominalny spadek ciśnienia [bar]** | **0.11** |
| **Żywotność (godz.)** | **4000** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 QF; 4,33 m3/min; 16 bar**<br>**AF260QF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 QF; 4,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF260 QF** jest filtrem wstępnym, zaprojektowanym do usuwania cząstek stałych o rozmiarze **do 1 mikrona**, w tym emulsji i zanieczyszczeń olejowych. Wytrzymała konstrukcja pozwala na skuteczną ochronę całego systemu sprężonego powietrza przed zanieczyszczeniami, a także **może być stosowany jako filtr końcowy** w systemach suszenia adsorpcyjnego.