Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 QF; 6,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF400QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**6667**
Wydajność [m3/min]	**400**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Waga [kg]	**2.4**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 QF; 6,67 m3/min; 16 bar **AF400QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 QF

Wydajność: **6,67 m³/min**
Ciśnienie robocze: **do 16 bar**

Charakterystyka:

Typ filtra: QF (Pre-filter) - **Filtr wstępny** do usuwania zanieczyszczeń stałych (**do 1 mikrona**), cząstek oleju oraz emulsji.

Zastosowanie:

- Pierwsza linia ochrony w instalacjach sprężonego powietrza
- Idealny jako filtr po osuszaczach adsorpcyjnych
- Chroni dalsze elementy uzdatniania i urządzenia końcowe

Zalety:

- Wysoka odporność mechaniczna
- Niski spadek ciśnienia
- Prosta i szybka wymiana wkładu