Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 QF; 13,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF800QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**800**
Wydajność [m3/min]	**13333**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5.2**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 QF; 13,33 m3/min; 16 bar **AF800QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 QF

Wydajność: **13,33 m³/min**
Ciśnienie robocze: **do 16 bar**

OMI AF800 QF to **filtr wstępny**, zaprojektowany z myślą o zatrzymywaniu grubszych cząstek stałych, mgły olejowej oraz emulsji obecnych w sprężonym powietrzu. Dzięki solidnej budowie oraz wysokiej wydajności filtracyjnej jest często stosowany jako **pierwszy stopień ochrony** całej instalacji.

Najważniejsze właściwości:

- Stopień filtracji: QF – usuwa cząstki stałe **do 1 mikrona** oraz cząsteczki oleju i wody w formie aerozolu;
- Wysoka odporność mechaniczna – doskonała jakość obudowy zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach pracy;
- Rola w instalacji – stosowany jako **filtr wstępny** przed filtrami PF/HF i CF lub jako filtr końcowy za suszarkami adsorpcyjnymi;
- Zwiększa żywotność dalszych stopni filtracji – redukuje obciążenie filtrów dokładnych.
- QF to niezawodny wybór jako pierwsza linia obrony w systemach sprężonego powietrza wymagających wielostopniowego oczyszczania.