Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 QF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1000QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wydajność [m3/min]	**1000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5,3**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 QF; 16,67 m3/min; 16 bar **AF1000QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1000 QF

Model **AF 1000 QF** to filtr zgrubny, stosowany jako **pierwszy etap filtracji** w systemach sprężonego powietrza. Usuwa kondensat, większe cząstki stałe oraz większe ilości oleju w stanie ciekłym i aerozolowym.

Gradacja QF – Wstępna filtracja cząstek stałych i cieczy (oleju, wody). Chroni kolejne elementy systemu uzdatniania.

Cechy i zalety:

- Skuteczne usuwanie wody i oleju w stanie ciekłym
- Wydłuża żywotność kolejnych filtrów (PF, HF, CF)
- Prosta konserwacja i wymiana wkładu
- **Minimalny spadek ciśnienia**
- Aluminiowa konstrukcja korpusu

Stosowany w przemyśle jako **filtr wstępny** do ochrony dalszych etapów uzdatniania. Niezbędny w instalacjach kompresorowych, warsztatach, systemach pneumatyki.