Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1560QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**26000**
Wydajność [m3/min]	**1560**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m3/min; 16 bar **AF1560QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1560 QF** to wysokiej jakości **filtr wstępny** przeznaczony do usuwania cząstek stałych o wielkości **do 1 mikrona**, emulsji oraz cząstek oleju ze sprężonego powietrza. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej odporności mechanicznej doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap ochrony instalacji pneumatycznej.** Filtr typu QF znajduje zastosowanie m.in. jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stałymi oraz jako filtr po osuszaczu adsorpcyjnym. Zapewnia niezawodną filtrację przy zachowaniu wysokiego przepływu i niskich spadków ciśnienia.