



Kod produktu: **AF1560QF**

Gradacja filtra	QF - Filtracja pyłu
Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	3
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m<sup>3</sup>/min; 16 bar AF1560QF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1560 QF** to wysokiej jakości **filtr wstępny** przeznaczony do usuwania cząstek stałych o wielkości **do 1 mikrona**, emulsji oraz cząstek oleju ze sprężonego powietrza. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej odporności mechanicznej doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap ochrony instalacji pneumatycznej**. Filtr typu QF znajduje zastosowanie m.in. jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stałymi oraz jako filtr po osuszaczu adsorpcyjnym. Zapewnia niezawodną filtrację przy zachowaniu wysokiego przepływu i niskich spadków ciśnienia.