# Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: AF1560QF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **QF - Filtracja pyłu** |
| **Wydajność [l/min]** | **26000** |
| **Wydajność [m3/min]** | **1560** |
| **Ciśnienie [bar]** | **7** |
| **Ciśnienie max [bar]** | **17** |
| **Przyłącze [BSP]** | **3"** |
| **Waga [kg]** | **10.7** |
| **Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1** | **3** |
| **Temp. wlotowa [°C]** | **20** |
| **Nominalny spadek ciśnienia [bar]** | **0.1** |
| **Żywotność (godz.)** | **4000** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m3/min; 16 bar**<br>**AF1560QF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 QF; 26 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1560 QF** to wysokiej jakości **filtr wstępny** przeznaczony do usuwania cząstek stałych o wielkości **do 1 mikrona**, emulsji oraz cząstek oleju ze sprężonego powietrza. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej odporności mechanicznej doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap ochrony instalacji pneumatycznej.** Filtr typu QF znajduje zastosowanie m.in. jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami stałymi oraz jako filtr po osuszaczu adsorpcyjnym. Zapewnia niezawodną filtrację przy zachowaniu wysokiego przepływu i niskich spadków ciśnienia.