Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 QF; 30,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1830QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**30500**
Wydajność [m3/min]	**1830**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 QF; 30,5 m3/min; 16 bar **AF1830QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 QF; 30,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1830 QF** to **filtr wstępny**, który skutecznie usuwa cząstki stałe o wielkości **do 1 mikrona**, w tym emulsje i cząstki oleju. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej **stanowi doskonałą pierwszą linię ochrony** systemu sprężonego powietrza, zatrzymując zanieczyszczenia i przedłużając żywotność kolejnych etapów filtracji. Może być również stosowany jako filtr końcowy po osuszaczach adsorpcyjnych, **zapewniając dodatkową ochronę i czystość powietrza**.