Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 QF; 45,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF2700QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Wydajność [l/min]	**45000**
Wydajność [m3/min]	**2700**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**13.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**3**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 QF; 45,33 m3/min; 16 bar **AF2700QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF2700 QF; 45,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF2700 QF** to wysokowydajny **filtr wstępny** przeznaczony do usuwania większych cząstek stałych, emulsji oraz cząsteczek oleju ze sprężonego powietrza. Jego konstrukcja została opracowana z myślą o zapewnieniu **skutecznej pierwszej linii ochrony** w systemach pneumatycznych – zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości **do 1 mikrona**. Dzięki swojej wytrzymałości mechanicznej idealnie sprawdza się jako filtr instalowany bezpośrednio za sprężarką lub jako filtr końcowy przy zastosowaniach z osuszaczami adsorpcyjnymi.

Model AF2700 QF znajduje zastosowanie w rozbudowanych instalacjach przemysłowych, w których wymagany jest wysoki przepływ powietrza – **do 45,33 m³/min** – przy jednoczesnym utrzymaniu **niskich spadków ciśnienia** i trwałości pracy. Filtr ten skutecznie chroni dalsze elementy instalacji przed zużyciem i awariami, zapewniając odpowiednią jakość sprężonego powietrza już na etapie wstępnym oczyszczania.