Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 PF; 0,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF30PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**500**
Wydajność [m3/min]	**30**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**⅜"**
Waga [kg]	**0,6**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 PF; 0,5 m3/min; 16 bar **AF30PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 PF; 0,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF30 PF** został zaprojektowany do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych oraz drobnych aerozoli olejowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego wkładu filtracyjnego, model ten skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia **do poziomu 0,01 mikrona**, co czyni go idealnym wyborem dla aplikacji wymagających wysokiej klasy czystości powietrza.

Z wydajnością **0,5 m³/min**, AF30 PF sprawdza się w mniejszych instalacjach, gdzie istotne są zarówno kompaktowe rozmiary, jak i precyzyjna filtracja. Filtr ten znajduje zastosowanie jako etap pośredni – szczególnie **przed filtrem z węglem aktywnym** (CF), chroniąc go przed nadmiernym zużyciem. Solidna konstrukcja oraz niski opór przepływu zapewniają niezawodność i ekonomiczną eksploatację.