



Kod produktu: **AF30PF**

Gradacja filtra

PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia

Wydajność [l/min]	500
Wydajność [m ³ /min]	30
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3/8"
Waga [kg]	0,6
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	2
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	2
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.09
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 PF; 0,5 m³/min; 16 bar AF30PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 PF; 0,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF30 PF** został zaprojektowany do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych oraz drobnych aerozoli olejowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego wkładu filtracyjnego, model ten skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia **do poziomu 0,01 mikrona**, co czyni go idealnym wyborem dla aplikacji wymagających wysokiej klasy czystości powietrza.

Z wydajnością **0,5 m³/min**, AF30 PF sprawdza się w mniejszych instalacjach, gdzie istotne są zarówno kompaktowe rozmiary, jak i precyzyjna filtracja. Filtr ten znajduje zastosowanie jako etap pośredni – szczególnie **przed filtrem z węglem aktywnym (CF)**, chroniąc go przed nadmiernym zużyciem. Solidna konstrukcja oraz niski opór przepływu zapewniają niezawodność i ekonomiczną eksploatację.