Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 PF; 0,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF40PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**667**
Wydajność [m3/min]	**40**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**½"**
Waga [kg]	**0.6**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 PF; 0,67 m3/min; 16 bar **AF40PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF40 PF; 0,67 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF40 PF** to precyzyjny filtr przeznaczony do usuwania bardzo drobnych cząstek stałych oraz cząsteczek oleju ze sprężonego powietrza, z dokładnością **do 0,01 mikrona** i zawartością oleju do poziomu **0,01 mg/m³**. Dzięki zastosowaniu zasady zderzeń, przechwytywania i koalescencji, filtr skutecznie oczyszcza powietrze, zapewniając optymalną ochronę dla najbardziej wymagających aplikacji pneumatycznych.

Przy wydajności **0,67 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, AF40 PF idealnie sprawdza się w systemach, w których niezbędna jest wysoka jakość powietrza – m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, elektronicznym oraz w laboratoriach. Zwarta budowa oraz łatwość obsługi sprawiają, że filtr ten jest doskonałym rozwiązaniem dla kompaktowych instalacji sprężonego powietrza.