Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 PF; 1,83 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF110PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**1833**
Wydajność [m3/min]	**110**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**¾"**
Waga [kg]	**1.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 PF; 1,83 m3/min; 16 bar **AF110PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 PF

Filtr **PF z serii AF** marki **OMI** to precyzyjne rozwiązanie do uzdatniania sprężonego powietrza, **zaprojektowane z myślą o usuwaniu drobnych cząstek stałych**, resztek oleju oraz kondensatu wodnego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wkładów filtracyjnych, **zapewnia wysoki poziom czystości medium**, co przekłada się na ochronę wrażliwych elementów instalacji pneumatycznej oraz urządzeń końcowych.
Kompaktowa i solidna konstrukcja z odlewu aluminium oraz intuicyjny system wymiany wkładu umożliwiają szybką obsługę serwisową bez konieczności demontażu całego filtra. Filtr ten znajduje zastosowanie w średnich i małych instalacjach, w miejscach, gdzie wymagana jest podwyższona jakość powietrza sprężonego.