



Kod produktu: **AF110PF**

Gradacja filtra

**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**

|  |             |
|--|-------------|
| Wydajność [l/min]                                  | <b>1833</b> |
| Wydajność [m3/min]                                 | <b>110</b>  |
| Ciśnienie [bar]                                    | <b>7</b>    |
| Ciśnienie max [bar]                                | <b>17</b>   |
| Przyłącze [BSP]                                    | <b>3/4"</b> |
| Waga [kg]  | <b>1.1</b>  |
| Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1                | <b>2</b>    |
| Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1 | <b>2</b>    |
| Temp. wlotowa [°C]                                 | <b>20</b>   |
| Nominalny spadek ciśnienia [bar]                   | <b>0.1</b>  |
| Żywotność (godz.)                                  | <b>4000</b> |

## Warianty produktu

Indeks

Cena

**Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 PF; 1,83 m3/min; 16 bar AF110PF**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 PF

Filtr **PF** z **serii AF** marki **OMI** to precyzyjne rozwiązanie do uzdatniania sprężonego powietrza, **zaprojektowane z myślą o usuwaniu drobnych cząstek stałych**, resztek oleju oraz kondensatu wodnego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wkładów filtracyjnych, **zapewnia wysoki poziom czystości medium**, co przekłada się na ochronę wrażliwych elementów instalacji pneumatycznej oraz urządzeń końcowych.

Kompaktowa i solidna konstrukcja z odlewu aluminium oraz intuicyjny system wymiany wkładu umożliwiają szybką obsługę serwisową bez konieczności demontażu całego filtra. Filtr ten znajduje zastosowanie w średnich i małych instalacjach, w miejscach, gdzie wymagana jest podwyższona jakość powietrza sprężonego.