



Kod produktu: **AF110PF**

Gradacja filtra

PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia

Wydajność [l/min]	1833
Wydajność [m3/min]	110
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3/4"
Waga [kg]	1.1
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	2
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	2
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF110 PF; 1,83 m3/min; 16 bar AF110PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 110 PF

Filtr **PF** z **serii AF** marki **OMI** to precyzyjne rozwiązanie do uzdatniania sprężonego powietrza, **zaprojektowane z myślą o usuwaniu drobnych cząstek stałych**, resztek oleju oraz kondensatu wodnego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wkładów filtracyjnych, **zapewnia wysoki poziom czystości medium**, co przekłada się na ochronę wrażliwych elementów instalacji pneumatycznej oraz urządzeń końcowych.

Kompaktowa i solidna konstrukcja z odlewu aluminium oraz intuicyjny system wymiany wkładu umożliwiają szybką obsługę serwisową bez konieczności demontażu całego filtra. Filtr ten znajduje zastosowanie w średnich i małych instalacjach, w miejscach, gdzie wymagana jest podwyższona jakość powietrza sprężonego.