



Kod produktu: **AF190PF**

Gradacja filtra

PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia

Wydajność [l/min]	3167
Wydajność [m ³ /min]	190
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	2
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	2
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m³/min; 16 bar AF190PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 PF** to wysokiej klasy filtr przeznaczony do **precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń stałych oraz olejowych** z powietrza sprężonego. Zapewnia skuteczną filtrację na poziomie **do 0,01 mikrona**, eliminując nawet bardzo drobne cząstki i mgłę olejową. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów zderzeniowych, przechwytywania i koalescencji, filtr skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, które następnie są odprowadzane do dolnej części obudowy. **AF190 PF zwiększa ochronę całego systemu sprężonego powietrza**, zapewniając jego niezawodną pracę oraz dłuższą żywotność urządzeń.