



Kod produktu: **AF190PF**

Gradacja filtra

**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**

|  |             |
|--|-------------|
| Wydajność [l/min]                                  | <b>3167</b> |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /min]                    | <b>190</b>  |
| Ciśnienie [bar]                                    | <b>7</b>    |
| Ciśnienie max [bar]                                | <b>17</b>   |
| Przyłącze [BSP]                                    | <b>1"</b>   |
| Waga [kg]  | <b>2.1</b>  |
| Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1                | <b>2</b>    |
| Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1 | <b>2</b>    |
| Temp. wlotowa [°C]                                 | <b>20</b>   |
| Nominalny spadek ciśnienia [bar]                   | <b>0.1</b>  |
| Żywotność (godz.)                                  | <b>4000</b> |

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m<sup>3</sup>/min; 16 bar  
**AF190PF**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 PF** to wysokiej klasy filtr przeznaczony do **precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń stałych oraz olejowych** z powietrza sprężonego. Zapewnia skuteczną filtrację na poziomie **do 0,01 mikrona**, eliminując nawet bardzo drobne cząstki i mgłę olejową. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów zderzeniowych, przechwytywania i koalescencji, filtr skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, które następnie są odprowadzane do dolnej części obudowy. **AF190 PF zwiększa ochronę całego systemu sprężonego powietrza**, zapewniając jego niezawodną pracę oraz dłuższą żywotność urządzeń.