Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF190PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**3167**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m3/min; 16 bar **AF190PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF190 PF; 3,17 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF190 PF** to wysokiej klasy filtr przeznaczony **do precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń stałych oraz olejowych** z powietrza sprężonego. Zapewnia skuteczną filtrację na poziomie **do 0,01 mikrona**, eliminując nawet bardzo drobne cząstki i mgłę olejową. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów zderzeniowych, przechwytywania i koalescencji, filtr skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, które następnie są odprowadzane do dolnej części obudowy. **AF190 PF zwiększa ochronę całego systemu sprężonego powietrza**, zapewniając jego niezawodną pracę oraz dłuższą żywotność urządzeń.