



Kod produktu: **AF260PF**

Gradacja filtra

PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia

Wydajność [l/min]	4333
Wydajność [m ³ /min]	260
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	1"
Waga [kg]	2.1
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	1
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	1
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.11
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 PF; 4,33 m³/min; 16 bar
AF260PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF260 PF; 4,33 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF260 PF** to **precyzyjny filtr** przeciwdziałający przenikaniu bardzo drobnych cząstek oleju i zanieczyszczeń stałych o wielkości **do 0,01 mikrona**. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod filtracji, usuwa niemal wszystkie zanieczyszczenia olejowe i stałe, **przygotowując powietrze do dalszego oczyszczania przez filtr węglowy**.