Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 PF; 6,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF400PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**6667**
Wydajność [m3/min]	**400**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Waga [kg]	**2.4**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 PF; 6,67 m3/min; 16 bar **AF400PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF400 PF** to wydajny filtr przeznaczony **do usuwania cząstek stałych i olejowych zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza**. Przy przepływie wynoszącym **6,67 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, zapewnia skuteczną ochronę instalacji pneumatycznych.

Model PF (Pre Filter) charakteryzuje się wysoką skutecznością filtracji cząstek **do 0,01 mikrona**, przy zawartości resztkowej oleju poniżej **0,01 mg/m³**. Jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających średniego poziomu oczyszczania powietrza przed jego dalszym uzdatnianiem lub bezpośrednim użyciem.

Konstrukcja filtra umożliwia **szybki i wygodny serwis**, a **niski spadek ciśnienia** gwarantuje optymalną pracę całego układu. Sprawdza się doskonale jako element poprzedzający filtrację końcową (np. CF) lub jako ochrona przed nadmiernym zużyciem urządzeń końcowych.