



Kod produktu: **AF400PF**

Gradacja filtra

PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia

Wydajność [l/min]	6667
Wydajność [m ³ /min]	400
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	1"½
Waga [kg]	2.4
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	2
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	2
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF400 PF; 6,67 m³/min; 16 bar AF400PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF400 PF** to wydajny filtr przeznaczony **do usuwania cząstek stałych i olejowych zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza**. Przy przepływie wynoszącym **6,67 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, zapewnia skuteczną ochronę instalacji pneumatycznych.

Model PF (Pre Filter) charakteryzuje się wysoką skutecznością filtracji cząstek **do 0,01 mikrona**, przy zawartości resztkowej oleju poniżej **0,01 mg/m³**. Jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających średniego poziomu oczyszczania powietrza przed jego dalszym uzdatnianiem lub bezpośrednim użyciem.

Konstrukcja filtra umożliwi **szybki i wygodny serwis**, a **niski spadek ciśnienia** gwarantuje optymalną pracę całego układu. Sprawdza się doskonale jako element poprzedzający filtrację końcową (np. CF) lub jako ochrona przed nadmiernym zużyciem urządzeń końcowych.