Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 PF; 8,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF500PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**8333**
Wydajność [m3/min]	**500**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"½**
Waga [kg]	**2.4**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 PF; 8,33 m3/min; 16 bar **AF500PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF500 PF

- **Typ filtra: PF** – precyzyjna filtracja cząstek stałych i aerozoli olejowych
- Zakres filtracji: **do 0,01 mikrona**, skuteczność 99,9999%
- Zawartość resztkowego oleju: **maksymalnie 0,01 mg/m³**
- Technologia działania: wykorzystuje zjawiska zderzeń, przechwytywania i koalescencji
- Zastosowanie: jako filtr pośredni w systemach sprężonego powietrza, **przed filtrem węglowym** (CF)
- Wydajność: **8,33 m³/min**
- Ciśnienie robocze: **do 16 bar**