Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 PF; 13,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF800PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**13333**
Wydajność [m3/min]	**800**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5.2**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 PF; 13,33 m3/min; 16 bar **AF800PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF800 PF

Wydajność: **13,33 m³/min**
Ciśnienie robocze: **do 16 bar**

Model **AF800 PF** to filtr przeznaczony do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z oleju oraz drobnych cząstek stałych. Zastosowana technologia filtracji pozwala osiągnąć **wyjątkowo wysoki poziom czystości medium**, wymagany w wielu sektorach przemysłu.

Główne cechy:

- **Stopień filtracji:** PF – skuteczność usuwania cząstek stałych i mgły olejowej do poziomu 0,01 mikrona oraz 0,01 mg/m³;
- Filtracja wgłębna z efektem koalescencji – pozwala na efektywne wychwytywanie i odprowadzanie drobinek oleju;
- Zastosowanie – jako **główny filtr** przed urządzeniami końcowymi, suszarkami adsorpcyjnymi i elementami automatyki;
- Optymalna ochrona instalacji – przed osadami, korozją i awariami urządzeń.

Filtr PF może być stosowany samodzielnie lub jako część zestawu wielostopniowego, zwykle za filtrem QF, a przed filtrem CF (węglowym), jeśli wymagane jest usuwanie zapachów i oparów.