Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 PF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1000PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wydajność [m3/min]	**1000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5,3**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [°C]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1000 PF; 16,67 m3/min; 16 bar **AF1000PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1000 PF

Model **AF 1000 PF** z serii AF to filtr przeznaczony do dokładnej filtracji cząstek stałych i cząstek oleju w aerozolu, stanowiący **etap po filtrze HF, ale przed CF lub QF.**

Gradacja PF – **Dokładna filtracja cząstek stałych** oraz cząstek oleju w stanie aerozolu. Odpowiednia do aplikacji wymagających wysokiego poziomu czystości powietrza.

Cechy i zalety:

- Dokładna **filtracja na poziomie mikronowym**
- Nowoczesna konstrukcja korpusu z aluminium
- System szybkiej wymiany wkładów
- **Zminimalizowany opór przepływu**
- Możliwość konfiguracji głowicy na życzenie

Idealny do systemów, gdzie wymagane jest **powietrze klasy 2–3 wg ISO 8573-1**. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle maszynowym, narzędziowym, tekstylnym i drukarskim.