



Kod produktu: **AF1560PF**

Gradacja filtra

**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**

Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m3/min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	2
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	2
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 PF; 26 m3/min; 16 bar  
**AF1560PF**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 PF

Filtr **OMI AF 1560 PF** został zaprojektowany do precyzyjnej separacji cieczy i cząstek stałych w instalacjach sprężonego powietrza o dużej wydajności. Gradacja **PF oznacza filtrację wstępną**, co czyni ten model idealnym do usuwania większych zanieczyszczeń, takich jak woda, olej i pyły na pierwszym etapie oczyszczania powietrza.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, filtr gwarantuje **niski spadek ciśnienia** oraz wysoką niezawodność nawet przy ciągłej pracy. Solidna, odlewana obudowa z aluminium oraz łatwy system wymiany wkładów filtracyjnych sprawiają, że jest to urządzenie zarówno trwałe, jak i wygodne w obsłudze. Sprawdza się w wielu zastosowaniach przemysłowych jako pierwszy element w ciągu filtracyjnym.