Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 PF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF1560PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**26000**
Wydajność [m3/min]	**1560**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF1560 PF; 26 m3/min; 16 bar **AF1560PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 PF

Filtr **OMI AF 1560 PF** został zaprojektowany **do precyzyjnej separacji cieczy i cząstek stałych** w instalacjach sprężonego powietrza o dużej wydajności. Gradacja **PF oznacza filtrację wstępną,** co czyni ten model idealnym do usuwania większych zanieczyszczeń, takich jak woda, olej i pyły na pierwszym etapie oczyszczania powietrza.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, filtr gwarantuje **niski spadek ciśnienia** oraz wysoką niezawodność nawet przy ciągłej pracy. Solidna, odlewana obudowa z aluminium oraz łatwy system wymiany wkładów filtracyjnych sprawiają, że jest to urządzenie zarówno trwałe, jak i wygodne w obsłudze. Sprawdza się w wielu zastosowaniach przemysłowych jako pierwszy element w ciągu filtracyjnym.