



Kod produktu: **AF1830PF**

Gradacja filtra

PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia

Wydajność [l/min]	30500
Wydajność [m ³ /min]	1830
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	2
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	2
Temp. wlotowa [°C]	20
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.11
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 PF; 30,5 m³/min; 16 bar
AF1830PF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 PF; 30,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1830 PF** to **precyzyjny filtr** do sprężonego powietrza, zaprojektowany w celu skutecznego **usuwania cząstek stałych oraz mgły olejowej** do poziomu **0,01 mikrona**. Dzięki zastosowaniu zasady koalescencji, zapewnia **niezawodną filtrację** w aplikacjach przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka jakość powietrza. Jest idealnym rozwiązaniem jako filtr pośredni przed końcowymi stopniami oczyszczania, takimi jak **filtry z węglem aktywnym (CF)**, szczególnie w systemach wymagających powietrza niemal całkowicie wolnego od oleju i zanieczyszczeń.