# Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 PF; 30,5 m3/min; 16 bar



**Kod produktu: AF1830PF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia** |
| **Wydajność [l/min]** | **30500** |
| **Wydajność [m3/min]** | **1830** |
| **Ciśnienie [bar]** | **7** |
| **Ciśnienie max [bar]** | **17** |
| **Przyłącze [BSP]** | **3"** |
| **Waga [kg]** | **10.7** |
| **Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1** | **2** |
| **Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1** | **2** |
| **Temp. wlotowa [ºC]** | **20** |
| **Nominalny spadek ciśnienia [bar]** | **0.11** |
| **Żywotność (godz.)** | **4000** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 PF; 30,5 m3/min; 16 bar**<br>**AF1830PF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI AF1830 PF; 30,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF1830 PF** to **precyzyjny filtr** do sprężonego powietrza, zaprojektowany w celu skutecznego **usuwania cząstek stałych oraz mgły olejowej** do poziomu **0,01 mikrona**. Dzięki zastosowaniu zasady koalescencji, zapewnia **niezawodną filtrację** w aplikacjach przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka jakość powietrza. Jest idealnym rozwiązaniem jako filtr pośredni przed końcowymi stopniami oczyszczania, takimi jak **filtry z węglem aktywnym** (CF), szczególnie w systemach wymagających powietrza niemal całkowicie wolnego od oleju i zanieczyszczeń.