Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 HF; 0,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF30HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**500**
Wydajność [m3/min]	**30**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**⅜"**
Waga [kg]	**0.6**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**20**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI AF30 HF; 0,5 m3/min; 16 bar **AF30HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF30 HF**; 0,5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI AF30 HF** to wysokowydajny filtr przeznaczony do dokładnej separacji oleju i cząstek stałych ze sprężonego powietrza. Dzięki technologii koalescencji zapewnia skuteczne usuwanie cząstek do **0,01 mikrona** oraz zawartości oleju do poziomu **0,01 mg/m³**, co czyni go niezbędnym elementem uzdatniania w aplikacjach wymagających powietrza o **wysokim stopniu czystości**.

Model **AF30 HF**, o wydajności **0,5 m³/min**, został zaprojektowany z myślą o kompaktowych instalacjach, gdzie liczy się zarówno **efektywność filtracji**, jak i niewielkie gabaryty. Filtr idealnie sprawdza się jako środkowy etap uzdatniania powietrza, szczególnie przed filtrem z węglem aktywnym (CF), zapewniając jego dłuższą żywotność. Wytrzymała konstrukcja i niski spadek ciśnienia sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników.